

Casa Matriz Santa Inéz 406 Puerto Montt
 Sucursal Ruta 5 Sur Km. 1029 Puerto Montt
 Sucursal Puerto Aysen Km. 7 Camino a Puerto Chacabuco
 Phone 56-65-2220033

LÁMPARAS DE HALURO metálico



Lámparas del grupo denominadas HID por sus siglas en inglés (High Intensity Discharge). Las lámparas haluro generalmente son de alta potencia y proporcionan una buena reproducción de colores, y son de uso intensivo en la industria. Producen luz al pasar un arco eléctrico a través de una mezcla de de argón, mercurio y una variedad de haluros metálicos.

Lámparas de haluro para la Acuicultura

Aquaservice desarrolla y comercializa lámparas de haluro para la industria Acuicola, en donde se utilizan para fotoperiodo con el objetivo principal de acelerar el crecimiento de los peces o en su defecto compensar las condiciones luminicas deficientes por condiciones climáticas.

El diseño y estructura de policarbonato proporciona una óptima distribución de la luz en estanques de cultivos, así como un sellado total que impide desperfectos o accidentes en el sistema eléctrico del centro. La instalación y mantenimiento de sistemas de lámparas de haluro es sencillo para los operarios del centro, además Aquaservice garantiza un stock de repuestos para todo tipo de lámparas.



Aquaservice Underwater Lights

Cable eléctrico aislado y resistente al agua para trabajo submarino.

Resistente cuerpo de polietileno inyectado de alta densidad. Fabricado a la medida para evitar filtraciones y lograr gran resistencia a la presión del agua y golpes.

Acople hermetico entre componentes. Aletas protectoras fabricadas en policarbonato, para proteger el vidrio y ampollitas de haluro.

SPECIFICATIONS	AL-250	AL-400	AL-800
Operating voltage	230VAC / 50 Hz	230VAC / 50 Hz	230VAC / 50 Hz
Power consumption	286 W. (1,3 Amp)	484 W. (2,2 Amp)	1.345 W. (6,8 Amp)
Service life	Appr. 12.000 hours	Appr. 12.000 hours	Appr. 12.000 hours
Light source	Metal Halide	Metal Halide	Metal Halide
Colour temperature	6.500 K (Kelvin)	6.500 K (Kelvin)	6.500 K (Kelvin)
Luminosity	20.000 Lm	35.000 Lm	65.000 Lm
Weight, with cable	9,5 Kg.	10,5 Kg.	18,0 Kg.
Cable, standard lenght	25 m.	30 m.	30 m.
Glass cover bulb lamp	Pyro Bor Silicate	Pyro Bor Silicate	Pyro Bor Silicate
Visual Angle	360°	360°	360°
Size, length + Ø	610 mm + 110 mm	610 mm + 110 mm	710 mm + 120 mm
Recommended use	Tanks /smaller cages	Medium / Large cages	Medium / Large cages

HALURO ILUMINACION PROFESIONAL SUBMARINA



fono 56-65-2220033



web Aquaservice.cl



skipe Aquaservice.Chile